

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES : MXB376W/MXB476W

Appareil principal	Les modèles de base comprennent : contrôleur multitâches, chargeur de documents-inverseur 50 feuilles (MXB376W)/ chargeur de documents recto verso 100 feuilles (MXB476W), systèmes d'impression PCL 6 et Adobe PostScript® 3™, numérisation en réseau, recto verso automatique, 1 tiroir à papier x 500 feuilles, plateau de dérivation 50 feuilles. Révélateur noir compris.		
Type	Système multifonctions monochrome de bureau		
Affichage	Écran tactile couleur inclinable 7" (sur la diagonale), matrice de points de haute résolution 1 024 x 600 points (W-SVGA)		
Fonctions	Copie, impression, impression en réseau, numérisation en réseau, classement de documents et télécopie		
Système de copie	Transfert électrostatique sec/révélateur en deux éléments/ brosse magnétique/tambours OPC/fusion à rouleaux/exposition sous DEL blanche		
Originaux	Feuilles individuelles et documents reliés		
Format max. d'original	8,5" x 14"		
Formats de sortie	Min. 5,5" x 8,5", Max. 8,5" x 14"		
Cadence de copie	37/47 ppm		
Multicopie	Max. 9 999 copies		
Tirage de première copie (en secondes)²	MXB376W	MXB476W	
	Vitre d'exposition	5,3	3,7
	Chargeur de documents	7,3	5,5
Délai de mise en marche	30 secondes (commutateur principal), 20 secondes (bouton de mise sous tension)		
Agrandissement	25% à 400% par incréments de 1% (avec le chargeur de documents : 25%-200%)		
Alimentation originaux	Chargeur de documents-inverseur 50 feuilles (MXB376W), Chargeur de documents recto verso 100 feuilles (MXB476W)		
Cadence de balayage	MXB376W : jusqu'à 40 ipm MXB476W : jusqu'à 110 ipm		
Formats d'originaux	5,5" x 8,5", 8,5" x 11", 8,5" x 14", carte d'affaires 2" x 3,5"		
Capacité de papier	En standard : 550 feuilles/maximum : 2 350 feuilles		
Système d'alimentation de papier	En standard : (1) tiroir à papier 500 feuilles (formats lettre/relevé) et plateau de dérivation 50 feuilles (formats lettre/légal/enveloppe). En option : jusqu'à 3 tiroirs à papier additionnels de 600 feuilles chacun (formats lettre/légal/relevé).		
Grammages et supports	Tiroirs à papier : papier bond 16 lb. à bond 28 lb. Les autres types de papier incluent ordinaire, pré-imprimé, recyclé, pré-perforé, en-tête de lettre et papier couleur. Plateau de dérivation : papier bond 16-28 lb. (papier ordinaire), bond 13-16 lb. (papier léger), bond 28 lb. - page de couverture 80 lb. (papier épais), bond 20-24 lb. (enveloppe Monarch/Com-10). Aussi : papier à étiquettes, papier brillant, pré-imprimé, recyclé, pré-perforé, en-tête de lettre, papier couleur et transparents OHP.		
Recto verso	Recto verso automatique en standard aux fonctions de copie et d'impression		
Unité centrale	Design à multiprocesseurs, jusqu'à 1,4 GHz		
Interface	RJ-45 Ethernet (10/100/1000 Base-T), USB 2.0 : 2 ports hôte (avant et arrière), 1 port périphérique (arrière), sans fil 802.11 b/g/n		
Mémoire	5 Go en standard copie/impression (partagée)		
Unité de disque dur	500 Go		
Résolution de copie	Jusqu'à 600 x 600 ppp		
Contrôles d'exposition	Modes : automatique, texte, texte/photo, texte/photo imprimée, photo imprimée, photo, carte, document aux couleurs claires. Paramètres : automatique ou manuel à 9 étapes		
Demi-teinte	256 gradations/2 niveaux (monochrome)		
Caractéristiques de copie	Multicopie d'après mémoire, tri électronique, sélection automatique de papier, sélection automatique d'agrandissement, changement automatique de plateau, inversion noir-blanc, suppression de page blanche, copie recto verso de carte d'affaires, effacement du centre, centrage, pages de couverture, effacement de bord, édit d'image, aperçu d'image, insertion de pages, composition de travail, programmes de traitement, déplacement de marge, image inversée, originaux aux formats mixtes, compteur d'originaux, style dépliant, copie-épreuve, reprise de mise en page, tampon, tampon d'image personnalisée, suppression de fond, mode d'économie de toner, insertion de transparents, filigrane, copie à poses multiples 2-en-1 / 4-en-1 / 8-en-1		
Contrôle de comptes	Jusqu'à 1 000 utilisateurs. Supporte l'authentification d'utilisateur via NIP, nom d'utilisateur local/mot de passe, ou protocoles LDAP ou Active Directory® pour tous les modes		

Appareil principal	<i>(suite)</i>	
Capacité de plateau de sortie	Plateau de sortie central (principal) : 280 feuilles (côté imprimé orienté vers le bas) Finisseur interne : 280 feuilles (côté imprimé orienté vers le bas)	
Services en nuage supportés	Google Cloud Print, Google Drive, Gmail, OneDrive for Business, SharePoint Online, Exchange Online, Box, Dropbox	
Protocoles réseau	TCP/IP (IPv4, IPv6, IPsec), HTTP/HTTPS, IPP/IPP-SSL, FTP/FTPS, SNMPv3, SMTP/SMTP-SSL, POP3/POP3-SSL, LDAP/LDAP-SSL, 802.1x pour Windows et Unix.	
Sécurité de réseau et des données	Comprend : filtrage d'adresse IP/MAC, filtrage de protocole, contrôles de port, cryptage TLS, Kerberos, intégration Active Directory, cryptage de données AES 256 bits, écrasement de données (jusqu'à 10 fois), réinitialisation aux valeurs d'usine au terme de bail	
Gestion micrologiciel	Flash ROM avec mise à jour locale (USB), mise à jour via réseau et mise à jour de micrologiciel 1 à N avec le gestionnaire distant SRDM (Sharp Remote Device Manager)	
Configuration périphérique	Gestion/clonage via web à deux niveaux de connexion utilisateur/administrateur	
Service/Fonctions	Panneau de commandes distant, accès distant aux journaux de service et aux données de compteur	
Caractéristiques accessibles	Arrêt libre de panneau de commandes inclinable, ajustement du son et de la sensibilité des touches, touches concaves, arrêt libre du chargeur de documents, programmes de traitement, panneau de commandes distant, poignée universelle sur les plateaux à papier, désactivation de mise en veille de l'affichage	
Normes environnementales	Programme international ENERGY STAR Ver. 3.0, RoHS européen, Blue Angel (RAL-UZ205)	
Alimentation	CA 110-127 CVA, 60 Hz, prise 15 A	
Consommation	1,44 kW ou moins	
Poids	Approx. 69 lb. (MXB376W) / 73 lb. (MXB476W)	
Dimensions	Approx. 19-3/8" (l) x 20-3/8" (p) x 25-1/8" (h)	

Système d'impression en réseau	Compatibilité PCL6 en standard, Adobe PostScript 3	
Langage	600 x 600 ppp	
Résolution	37/47 ppm (8,5" x 11")	
Cadence de sortie	Pilotes	
Pilotes	Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server® 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows PPD, MAC OS X® (incluant 10.9 à 10.14), tous MAC PPD, Linux® PPD	
d'imprimante	AirPrint, cadre d'impression Android (plugiciel Sharp Print Service), Sharpdesk Mobile ³	
Impression mobile	Configuration automatique, libération de travail d'impression sans serveur, impression de polices de caractères de codes à barres, impression copie conforme, insertion de chapitre, impression confidentielle, enregistrement d'image personnalisée, page de couverture/dernière page/autre page différentes, contrôles de documents, classement de documents, impression recto verso, tri électronique, superposition de formulaire, imprimé à motif dissimulé, rotation d'image, tampon d'image, type d'image, rétention de travail, mise en page, déplacement de marge, impression en tandem via le réseau, imprimé à N-poses, interfolié, dépliant, épreuve, imprimer-et-envoyer, agrafage, mode d'économie de toner, insertion de transparents, statut de plateau, authentification d'utilisateur, filigranes, imprimé à zoom. ¹	
Caractéristiques d'impression	Types de fichiers : TIFF, JPEG, PCL, PRN, TXT, PDF, PDF compact, PDF crypté, PostScript, DOCX, XLSX, PPTX et PNG. Méthodes : FTP, SMB, page Web, courriel et mémoire USB	
Polices natives	80 polices vectorielles (PCL), 139 polices de caractères (PS)	
Systèmes d'exploitation et environnements	Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server® 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Mac OS X 10.9-10.14, UNIX®, Linux®, Citrix® (XenApp 5.0-7.15), Windows Remote Desktop Services, types d'appareil SAP ¹	
Protocoles d'impression	LPR, IPP, IPPS, PAP, Raw TCP (port 9100), FTP, POP3, HTTP, LPD et LPR pour Unix	

Système de numérisation en réseau		
Modes de balayage	En standard : couleur, monochrome, échelle de gris	
Format d'original max.	8,5" x 14"	
Résolution optique	600 ppp	
Modes de sortie	600 ppp, 400 ppp, 300 ppp, 200 ppp, 150 ppp, 100 ppp	
Compression d'image	Numérisation monochrome : sans compression, G3 (MH), G4 (MR/MMR) Couleur/échelle de gris : JPEG (qualité élevée, moyenne, faible) Mode télécopie Internet : MH/MMR (option) ¹	

Système de numérisation en réseau	<i>(suite)</i>	
Formats d'image	Monochrome : TIFF, PDF, PDF/A, PDF crypté, XPS, PDF interrogeable, DOCX, XLSX, PPTX, TXT et RTF Couleur/échelle de gris : TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, PDF compact, PDF crypté, XPS, PDF interrogeable, DOCX, XLSX, PPTX, TXT et RTF. Télécopie Internet : TIFF-FX, TIFF-F, TIFF-S ¹	
Destinations de numérisation	Courriel, poste de travail, FTP, Dossier (SMB), USB, télécopieur Super G3, télécopie Internet (option)	
Destinations en raccourci	Jusqu'à 2 000 (destinations de numérisation au total)	
Destinations de groupe	Jusqu'à 500	
Programmes	48 (combinés)	
Max. de travaux	Jusqu'à 100	
Intégration courriel améliorée	Connecteur Gmail en standard; connecteur Exchange en standard (sur place et en ligne)	
Protocoles de numérisation	HTTP/HTTPS, FTP/FTPS, SMTP/SMTP-SSL/ESMTP, POP3, LDAP, S/MIME	
Logiciel	Logiciel Sharpdesk® de gestion de documents personnels Sharpdesk Mobile (téléchargeable)	

Fonction de télécopieur Super G3		
Ligne de communication	Réseau téléphonique public commuté	
Modes de transmission	Super G3, G3	
Débit modem	Maximum 33,6 KBPS avec réduction automatique	
Compression	JBIG, MMR, MR, MH	
Méthode de balayage	Feuilles individuelles, ou manuel, via la vitre d'exposition	
Résolution de transmission	400 x 400 ppp (ultra-fine), 200 x 400 ppp (super-fine), 200 x 200 ppp (fine), 200 x 100 (standard)	
Demi-teintes	256 niveaux	
Cadence de transmission	Approx. 2 secondes par page au mode Super G3	
Composition automatique	Jusqu'à 1 000 destinations (combinées)	
Composition groupée	Jusqu'à 500 groupes	
Acheminement de télécopie reçue	Vers adresse courriel, FTP ou SMB en utilisant identifiant de terminal de transmission (TTI); en plus, la fonction de gestion de documents permet d'acheminer une copie conforme des transmissions et d'accepter à une adresse courriel administrative ou à un emplacement FTP ou SMB.	
Longueur max. d'original	Jusqu'à 19,5"	
Programmes	48 (combinés)	
Mémoire	1 Go (partagée)	
Caractéristiques	Rapports de transaction, rapports d'activité, télécopie électronique, communication code-F, transmission à partir de mémoire, transmission rapide en ligne, acheminement de télécopie reçue, filtrage de télécopie importune, libération sélective de télécopie, mémorisation de télécopie lorsqu'il y a manque de papier, recomposition automatique, réglage automatique d'exposition, composition en chaîne, réception sélective, et option télécopie Internet ITU-T.37.	

Accessoires en option		
MXDS22N	Base grande	
MXDS23N	Base profil bas	
MXCS14N	Module d'alimentation de papier 600 feuilles	
MXFN32	Finisseur interne d'agrafage 30 feuilles	
MXSC1	Cartouche agrafes pour MXFN32	
MXFWX1L	Trousse de télécopie Internet	
MXPF10	Trousse de polices de caractères pour codes à barres	
MXAMX1L	Module d'intégration des applications	
DVENDFSV	Trousse d'interface de paiement générique	
MXFR63U	Trousse de sécurité des données (pas disponible au moment de la mise en marché de l'appareil principal)	

Fournitures		
MXB45NT	Cartouche de toner	
MXB45NV	Révélateur	
MXB45DU	Tambour	
¹ Certaines caractéristiques ou fonctions exigent l'achat d'accessoires ou de matériel en option. Veuillez vous entretenir avec votre concessionnaire local.		
² Pourrait varier en fonction de la configuration produit, les paramètres de la machine et les conditions d'exploitation et/ou environnementales.		
³ Visitez le www.sharp.ca pour consulter la liste d'appareils et de systèmes d'exploitation automatiques.		



vosre l'expérience SHARP

Qualcomm DirectOffice™



Google Cloud Print 2.0 Ready



La conception et les spécifications techniques sont sous réserve de modification sans préavis. Sharp, Sharp OSA, Sharpdesk, VotreSharp et toutes les marques de commerce connexes sont des marques de commerce ou des marques de commerce enregistrées de Sharp Corporation et/ou de ses sociétés affiliées. Microsoft, Office 365, Active Directory, Windows, Windows Server, Excel, PowerPoint, OneDrive et SharePoint sont des marques de commerce ou des marques de commerce enregistrées de Microsoft Corporation. Android, Chrome, Gmail, Google Drive, Google Cloud Print et Chromebook sont des marques de commerce ou des marques de commerce enregistrées de Google LLC. Adobe, le logotype Adobe, PostScript et PostScript 3 sont des marques de commerce enregistrées ou des marques de commerce d'Adobe aux États-Unis et/ou aux autres pays. DirectOffice est une marque de commerce de CSR Imaging US, LP, enregistrée aux États-Unis et aux autres pays, utilisée sous permission. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. ©2019 Sharp Électronique du Canada Ltée.

335, rue Britannia Est, Mississauga, ON L4Z 1W9
150, rue York, suite 1702, Toronto, ON M5H 3S5
www.sharp.ca

SHARP
Be Original.