

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES : MXC407F/MXC507F

Appareil principal MXC407F/ MXC507F	Le modèle de base comprend un chargeur de documents-inverseur, système d'impression PCL® 6 aet compatibilité PostScript® 3™, numérisation en réseau, recto verso automatique, 1 tiroir à papier x 550 feuilles, plateau de dérivation 100 feuilles. Trousses d'imagerie et toner de démarrage compris.
Type	Imprimante multifonctions couleur de bureau
Affichage	Écran tactile couleur, matrice de points haute résolution 7" (sur la diagonale)
Fonctions	Copie, impression, impression en réseau, numérisation en réseau et télécopie
Originaux	Feuilles et documents reliés
Format max. d'original	8,5" x 14"
Formats de sortie	Min. 5,5" x 8,5", Max. 8,5" x 14"
Cadence	MXC407F : 40 ppm
de copie	MXC507F : 50 ppm
Délai de tirage de première copie	Verre d'exposition : Mono 10, Couleur 12
(en secondes)²	Chargeur de documents : Mono 6,5, Couleur 7
Agrandissement	De 25% à 400% par incréments de 1%
Alimentation d'originaux	Chargeur de documents-inverseur 50 feuilles
Cadence de balayage	Jusqu'à 60 ipm
Formats d'originaux	5,5" x 8,5", 8,5" x 11", 8,5" x 14", carte d'affaires 2" x 3,5"
Capacité de papier	650 feuilles en standard / Max. 2 300 feuilles
Système d'alimentation de papier	En standard : (1) tiroir à papier 550 feuilles (formats lettre/légal/relevé/enveloppe) et plateau de dérivation 100 feuilles (formats lettre/légal/relevé/enveloppe). En option : (3) tiroirs à papier x 550 feuilles (formats lettre/légal/relevé/enveloppe)
Grammages et types de papier	Tiroirs à papier en standard et en option : papier bond ordinaire 16-28 lb., papier épais bond 28 lb. - page de couverture 65 lb. Les autres types de papier incluent : ordinaire, recyclé, pré-perforé, en-tête de lettre, pré-imprimé, papier coloré, papier lustré, papier-cartonné, enveloppes bond 6-28 lb. (jusqu'à 50) et étiquettes bond 58 lb. Plateau de dérivation : papier bond 16-20 lb. (papier léger), bond 20-24 lb. (papier ordinaire), papier bond 24 lb. - page de couverture 65 lb. (papier épais), bond 20-24 lb., papier cartonné, et enveloppes (jusqu'à 10).
Recto verso	Recto verso automatique en standard aux modes copie et impression
Unité centrale	À multiprocesseur jusqu'à 2,4 GHz, ou 5GHz avec l'option sans fil
Interface¹	RJ-45 Ethernet (10/100/1000 Base-T), USB 2.0: 2 hôtes, ports haute vitesse (avant), option de réseau LAN sans fil (IEEE 802.11 a/ac/b/g/n)
Mémoire	2 Go en standard, Max. 4 Go
Unité de disque dur¹	500 Go (en option sur le modèle MXC407F)
Résolution de copie	Jusqu'à 600 x 600 ppp
Fonctions de copie	Multicopie d'après mémoire, tri électronique, sélection automatique de papier, sélection automatique d'agrandissement, obscurité, mémorisation de raccourci, centrage automatique, suppression de fond, contraste, image inversée, image négative, balayage bord-à-bord, détail aux zones obscures, netteté, suppression de couleur, création de travail (avec UDD), configuration de page de couverture, effacement de bord, en-tête/pied de page, déplacement de marge, superposition, feuilles de séparation.
Contrôles de comptes	Prise en charge d'authentification d'utilisateur via NIP
Capacités de plateau de sortie	Plateau de sortie central (principal) : 300 feuilles de papier ordinaire/ 50 enveloppes
Services en nuage compatibles³	Google Drive, OneDrive for Business, SharePoint Online, Box, Dropbox

Appareil principal (suite)	
Protocoles réseau	TCP/IP (IPv4, IPv6, TCP X, UDP X, IPSEC w/ IPv4 X, IPSEC w/ IPv6 X, ICMP X, IGMP X, 802.1x)
Sécurité réseau et données	Comprend le filtrage d'adresse IP, filtrage de protocole, contrôle de port, chiffrage TLS, Kerberos, chiffrement de données AES 256-bits, écrasement de données
Gestion micrologiciel	Flash ROM avec capacité de mise à jour locale (USB), mise à jour via réseau, et mise à jour micrologiciel 1 à N
Configuration périphérique	Gestion/clonage web; connexions aux niveaux utilisateur/administrateur
Services/Fonctions	Panneau de commandes distant, accès distant aux registres de service et aux données du compteur
Caractéristiques accessibles	Panneau avant inclinable, réglage du son/de la sensibilité des touches, arrêt libre du chargeur de documents, programmes de traitement, et désactivation de mise en veille de l'écran
Normes environnementales	Programme international ENERGY STAR Ver. 3.0, RoHS européen, Blue Angel (RAL-UZ205)
Alimentation	110-127 V CA, 60 Hz, prise de courant 15 A
Consommation	MXC407F : 0,65 kWh MXC507F : 0,76 kWh
Poids	Approx. 101 lb.
Dimensions	19,9" (l) x 21" (p) x 25,5" (h)

Système d'impression en réseau	
Langage	PCL® 6 en standard; compatibilité PostScript® 3™
Résolution	1 200 x 1 200 ppp
Cadence d'impression	MXC407F : 40 ppm (8,5" x 11") MXC507F : 50 ppm (8,5" x 11")
Pilotes d'imprimante	Windows® 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server® 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019, PPD Windows, PPD OSX® (incluant 10.10 à 10.15), tous PPD MAC, UNIX®, PPD Linux®

Impression mobile	AirPrint, cadre d'impression Android
Fonctions d'impression	Configuration automatique, impression de polices de caractères de codes à barres, impression confidentielle, enregistrement d'image sur mesure, page de couverture/dernière page/autre page différentes, classement de documents, impression recto verso, tri électronique, superposition de formulaire, rotation d'image, tampon d'image, type d'image, rétention de travail en mémoire, mise en page, impression à N-poses, interfolié, dépliant, épreuve, mode d'économie de toner, statut de plateau, authentification d'utilisateur, filigranes, impression à zoom.
Impression directe	Types de fichiers : BMP, DCX, DOC/DOCX, GIF, JPEG, PCX, PDF, PNG, PPT/PPTX, TIFF, XLS/XLSX, XPS. Méthodes : FTP, SMB, page web, et mémoire USB
Polices natives	89 polices vectorielles (PCL), 158 polices de caractères (PS)
Systèmes d'exploitation et environnements	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 et Windows 10, Windows Server 2008, Windows Server 2010, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Citrix®, Linux, UNIX
Protocoles d'impression	LPR, IPP, IPPS, PAP, Raw TCP (port 9100), FTP, POP3, HTTP, LPD et LPR pour Unix

Système de numérisation en réseau	
Modes de numérisation	En standard : couleur, monochrome et échelle de gris
Format max. d'original	8,5" x 14"
Résolution optique	600 ppp
Modes de sortie	600 ppp, 400 ppp, 300 ppp, 200 ppp, 150 ppp, 75 ppp
Compression d'image	Numérisation couleur : sans compression, G3 (MH), G4 (MR/MMR) Couleur/échelle de gris : JPEG (qualité élevée, moyenne, faible)
Formats d'image	JPEG, PDF, PDF/A-1a/1b, PDF compact, PDF interrogeable, PDF chiffré, TIFF, XPS
Destinations de numérisation	Courriel, poste de travail, FTP, dossier (SMB), USB, télécopieur Super G3
Protocoles de numérisation	HTTP/HTTPS, FTP/FTPS, SMTP/SMTPS/SSL/ESMTP, POP3, LDAP, S/MIME
Logiciel	Applications de tierces parties en option

Fonction de télécopieur Super G3	
Ligne de communication	Réseau téléphonique public commuté (RTPC) ou analogique PABX (RJ-11)
Mode de transmission	Super G3, G3
Débit modem	Maximum 33,6 KBPS avec réduction de débit automatique
Compression	JBIG, MMR, MR, MH
Méthode de balayage	Feuille à feuille ou manuel, via le verre d'exposition
Résolution à la transmission	600 x 600 ppp (ultra-fine), 300 x 300 ppp (super-fine), 200 x 200 ppp (fine), 200 x 100 (standard)
Débit de transmission	Approx. 3 secondes par page au mode Super G3
Composition automatique	Jusqu'à 500 destinations (combinées)
Composition en groupe	Jusqu'à 500 groupes
Acheminement de télécopie reçue	Vers adresse courriel, FTP ou acheminer au dossier en réseau, En plus, la fonction de gestion de documents permet d'envoyer les journaux de transmission, acheminer vers l'appli Sharp eSf, et acheminer les télécopies reçues à une adresse courriel administrative

Longueur max. d'original	Jusqu'à 14"
Mémoire¹	1 Go (partagée)
Caractéristiques	Rapports de transaction, rapports d'activité, télécopie PC, transmission à connexion rapide, acheminement de télécopie reçue, suppression de publicité importune reçue par télécopie, libération sécurisée de télécopie en mémoire, réception en mémoire en situation de manque de papier, recomposition automatique, réglage automatique de l'exposition, composition à la chaîne, réception recto verso, acheminement de télécopie, page d'accompagnement, télécopie couleur, et aperçu de balayage (avec UDD).

Équipements et accessoires en option	
MXCS17	Unité d'alimentation de papier 550 feuilles

Fournitures	
MXC50TB	Cartouche de toner noir
MXC50TC	Cartouche de toner cyan
MXC50TM	Cartouche de toner magenta
MXC50TY	Cartouche de toner jaune
MXC50DUB	Trousse d'imagerie noir
MXC50DUS	Trousse d'imagerie couleur

¹ Certaines caractéristiques requièrent des équipements ou des accessoires en option. Veuillez consulter votre concessionnaire Sharp pour de plus amples détails.

² Pourrait varier en fonction de la configuration produit, les paramètres de la machine, et les conditions d'exploitation/environnementales.

³ Pourrait ne pas encore être disponible sur tous les modèles. Veuillez prendre contact avec un représentant Sharp pour de plus amples détails.



La conception et les spécifications techniques sont sous réserve de modification sans préavis. Sharp, Sharp OSA, Sharpdesk, et toutes les marques de commerce connexes sont des marques de commerce ou des marques de commerce enregistrées de Sharp Corporation et/ou de ses sociétés affiliées. Microsoft, Office 365, Windows, Windows Server, Excel, PowerPoint, OneDrive, et SharePoint sont des marques de commerce ou des marques de commerce enregistrées de Microsoft Corporation. Android, Chrome, Gmail, Google Drive, et Chromebook sont des marques de commerce ou des marques de commerce enregistrées de Google LLC. Adobe, le logotype Adobe, PostScript, et PostScript 3 sont des marques de commerce enregistrées ou des marques de commerce d'Adobe aux États-Unis et/ou aux autres pays. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. ©2021 Sharp Électronique du Canada Ltée.

